

™ Dimplex®





Acessórios





- > Troncos Flutuantes
- > Pedra do Rio





MODELO	POTÊNCIA	PESO PESO	MEDIDAS (LxPxA)
Inserível Elétrico 50"	1,6 Kw	33.3 kgs	1306x147x419 mm
Inserível Elétrico 74"	1,6 Kw	45.5 kgs	1941x147x419 mm
Inserível Elétrico 100"	1,6 Kw	77.4 kgs	2576x147x419 mm

Caraterísticas

- Efeito de Chama Multi-Fire XD[®]
 Chamas mais vivas e realistas quer de dia quer de noite.
- Aro Menor para Chama Maior
 Um aro minimalista fazem com que
 as chamas sejam o ponto focal da
 sua visão.
 - → Design Sem Bordas Instalação sem acabamentos em pedra, tijolo ou outros materiais de acabamento sólido. Inclui acabamento para paredes de gesso e azulejos.
- Termostato de Precisão
 Um termostato eletrónico mantêm
 a temperatura média na divisão num
 intervalo entre 1 e 2°C, para o seu
 conforto e eficiência energética.
- Controlos Touch Imbutidos
 Quando não estiverem a ser usados,
 as definições e temperatura ficam
 escondidas/desligadas no vidro.
- Potência no Aquecimento

 Aquece rapidamente a divisão ao
 utilizar o máximo de aquecimento
 durante um período de tempo que
 é pré-determinado.
- Comando para o Ambiente
 Personalize a cor e a intensidade da
 luz para refletir a sua personalidade.
- Hardwire e Plug-In
 Inclui um kit de cabo plug-in de 120V
 ou uma fonte de energia hardwire de
 120 V / 240 V.
- Vidro de Toque Frio
 O vidro permanece frio, tornando-o
 seguro para crianças e animais de
 estimação.

Opções de Cores













Touch Control



Aro de Acabamento





RECUPERADOR ELÉTRICO - 3 VISÕES

◯ Dimplex®











Caraterísticas

A Chama Personalizada

Possibilidade de controlo da chama em termos de intensidade e da cor (disponíveis 4 tons).

Chamas Todo o Ano
Possibilidade de agendar até 7 dias
(somente através da aplicação).

Flame Connect App
Controle todas as funções do seu
equipamento com a aplicação.

Opção de Cores e Ambientes











Fundos Disponíveis



Personalização disponível em: Imitação Parede Lisa





™ Dimplex®



Opti-V[™] SINGLE





Comando remoto incluido

Opti-V[™] DOUBLE



Opti- V^{\otimes} utiliza vídeo de alta definição de chamas reais e uma ilusão 3D patenteada para criar um efeito tão realista cujo resultado é algo realmente único

MODELO	POTÊNCIA	PESO	MEDIDAS (LxPxA)
Inserível Opti-V [®] SINGLE	0,0 Kw	28.6 kgs	760x345x450 mm
Inserivel Opti-V® DOUBLE	0,0 Kw	52.4 kgs	1380x345x450 mm

Caraterísticas

- Efeito de Chama Opti-V® Vídeo de alta definição e ilusão 3D criam chamas cativantes que cintilam entre os troncos
- Utilização Sem Queimar Desenvolvido com o objetivo de oferecer uma chama visualmente atraente
- Efeito Sonoro
 Desfrute de uma experiência
 sensorial completa com o som
 de uma chama a queimar em
 troncos de lenha natural
- Ligação Direta Concebido para uma ligação direta a um circuito de 120/240V
- Chamas Todo o Ano
 Tenha uma chama elegante 365 dias
 por ano sem o calor, se o desejar
- Comando de Visão e Som
 Controle as chamas e os efeitos
 sonoros com o toque de botão
- Aro, Ligações e Acabamentos Instalação básica que não necessita de grandes montagens, linhas de gás, ventilação ou chaminé
- S Eficiência no Consumo
 Utiliza menos de 100 W, num
 funcionamento de baixo custo
- Emissões Zero
 Sem emissões, é a lareira mais sustentável do mercado
- Responsabilidade Reduzida Ideal para espaços públicos em instalações comerciais, estão de acordo com as todas as Normas de Segurança dos edifícios
- Vidro de Toque Frio
 O vidro permanece frio, tornando-o
 seguro para crianças e animais de
 estimação

™ Dimplex®



Opção de Cores e Ambientes













155 mm





MODELO	POTÊNCIA	PESO	MEDIDAS (LxPxA)
TOLUCA Deluxe	1,7 Kw	14.5 kgs	820x155x540 mm

Caraterísticas

Efeito de Chama Opti-Flame® Chamas mais vivas e realistas quer de dia quer de noite.

Aro e Frente em Vidro Com um visual em vidro, fica ainda melhor em qualquer divisão.

Termostato de Precisão Um termostato eletrónico mantêm a temperatura média na divisão num intervalo entre 1 e 2°C, para o seu conforto e eficiência energética.

Controlos Touch Imbutidos Quando não estiverem a ser usados, as definições e temperatura ficam escondidás/desligadas no vidro.

Comando para o Ambiente Personalize a cor e a intensidade da luz para refletir a sua personalidade.

Luz nas Costas A zona posterior do equipamento

emana a cor que está escolhida para a chama.

) Efeito Sonoro Desfrute de uma completa experiência sensorial com o som de uma chama a queimar em troncos de lenha natural.

Som BluetoothPossibilidade de fazer ligação entre o seu telefone e o equipamento para ouvir música.

№ Dimplex®




Firebox XHD23



Firebox XHD26



Firebox XHD28




MODELO	POTÊNCIA	MEDIDAS (LxPxA)
Firebox XHD 23"	1,3 Kw	584.2x180x518.9 mm
Firebox XHD 26"	1,3 Kw	660x180x479 mm
Firebox XHD 28"	1,3 Kw	695x180x596 mm





Caraterísticas

Chama Personalizada Realistas e personalizáveis, tanto na cor como na velocidade.



Integração Especialmente concebidos para poder aproveitar lareiras ou espaços já existentes.

SALAMANDRAS ELÉTRICAS

™ Dimplex®





MODELO	POTÊNCIA	PESO	MEDIDAS (LxPxA)
LUCIA	1,8 Kw	15,8 Kg	508x344x597 mm









MODELO	POTÊNCIA	PESO	MEDIDAS (LxPxA)
GISELLA	1,3 Kw	21 Kg	581x170x795 mm

